

# TR 50/6,5


DRÁŽKOVAC  
Trencher



Video




std. Max. 100 mm (120 mm)




Max. 600 mm



[www.laski.cz](http://www.laski.cz)

 Drážkovač TR 50 je určen pro hloubení drážek v zahradách, parcích, hřištích apod. pro pokládání závlah a inženýrských sítí, aniž by docházelo k přemístování velkého množství zeminy. Šířka drážky je dána šířkou řetězu. Hloubit je možné do utužené i rostlé zeminy, s případným výskytem drobných kamenů do max. velikosti 45 mm.

 The trencher TR 50 facilitates trenching works at cables and lines lying in gardens, school yards and parks without moving to much earth. The final trench width depends on the cutting chain size. It is possible to make trenches in compact soils with diverse structure even with stones up to 45 mm.

DRÁŽKOVAC / TRENCHER	TR 50/6,5 (50 cm)	TR 50/6,5 (50/12 cm)	TR 50/6,5 (60 cm)
Kód / Code	DR-00003	DR-01264	DR-00007
Délka / Length	1600 mm	1600 mm	1600 mm
Šířka / Width	700 mm	700 mm	700 mm
Výška / Height	800 mm	800 mm	800 mm
Hmotnost / Weight	135 kg	135 kg	135 kg
Pracovní rychlost / Working speed	40 ÷ 60 m / h	40 ÷ 60 m / h	40 ÷ 60 m / h
Hloubka / Depth	Max. 450 mm	Max. 450 mm	Max. 600 mm
Šířka / Width	Max. 100 mm	Max. 120 mm	Max. 100 mm
MOTOR / ENGINE	HONDA GX 200	HONDA GX 200	HONDA GX 200
Výkon motoru / Power output	4,1 kW (5,5 HP)	4,1 kW (5,5 HP)	4,1 kW (5,5 HP)
Palivo / Fuel	BENZIN / GASOLINE (E5)	BENZIN / GASOLINE (E5)	BENZIN / GASOLINE (E5)