

TR 50/7


DRÁŽKOVAC Trencher



Video




Max. 100 mm




Max. 600 mm



www.laski.cz

 Drážkovač TR 50 je určen pro hloubení drážek v zahradách, parcích, hřištích apod. pro pokládání závlah a inženýrských sítí, aniž by docházelo k přemísťování velkého množství zeminy. Šířka drážky je dána šířkou řetězu. Hloubit je možné do utužené i rostlé zeminy, s případným výskytem drobných kamenů do max. velikosti 45 mm.

 The trencher TR 50 facilitates trenching works at cables and lines lying in gardens, school yards and parks without moving to much earth. The final trench width depends on the cutting chain size. It is possible to make trenches in compact soils with diverse structure even with stones up to 45 mm.

DRÁŽKOVAC / TRENCHER	TR 50/7 (50 cm)	TR 50/7 (60 cm)
Kód / Code	DR-01260	DR-01262
Délka / Length	1600 mm	1600 mm
Šířka / Width	700 mm	700 mm
Výška / Height	800 mm	800 mm
Hmotnost / Weight	135 kg	135 kg
Pracovní rychlost / Working speed	40 ÷ 60 m / h	40 ÷ 60 m / h
Hloubka / Depth	Max. 450 mm	Max. 600 mm
Šířka / Width	Max. 100 mm	Max. 100 mm
MOTOR / ENGINE	KOHLER CH 270	KOHLER CH 270
Výkon motoru / Power output	5,2 kW (7 HP)	5,2 kW (7 HP)
Palivo / Fuel	BENZIN / GASOLINE (E5)	BENZIN / GASOLINE (E5)