

TR 60 HC


DRÁŽKOVAC Trencher



Video




Max. 100 mm




Max. 680 mm



www.LASKI.cz

 Drážkovač TR 60 HC je určen pro hloubení drážek v zahradách, parcích, hřištích apod. pro pokládání závlah a inženýrských sítí. Vytváří souvislou drážku volitelné hloubky, jejíž šířka je dána šířkou řetězu. Hloubit je možné do utužené i rostlé zeminy s případným výskytem drobných kamenů do max. velikosti 50 mm. Stroj je vybaven hydrojezdem.

 The trencher TR 60 HC facilitates trenching works at cables and lines lying in gardens, school yards and parks without moving to much earth. The final trench is up to 60 cm deep with a plain and clean unvaried profile given by the cutting chain size. It is possible to make trenches in compact soils with diverse structure even with stones up to 50 mm. It is equipped also with an own hydrodrive for maximum user's comfort while trenching.

DRÁŽKOVAC / TRENCHER	TR 60 / 13 HC	TR 60 / 14 HC
Kód / Code	DR-02014	DR-02016
Délka / Length	2220 mm (transport 1650 mm)	2220 mm (transport 1650 mm)
Šířka / Width	785 mm	785 mm
Výška / Height	900 mm (transport 1080 mm)	900 mm (transport 1080 mm)
Hmotnost / Weight	293 kg	293 kg
Pracovní rychlost / Working speed	20 - 180 m / h	20 - 180 m / h
Hloubka / Depth	Max. 680 mm	Max. 680 mm
Šířka / Width	Max. 100 mm	Max. 100 mm
MOTOR / ENGINE	HONDA GX 390	KOHLER CH 440
Výkon motoru / Power output	8,7 kW (11,7 HP)	10,4 kW (14 HP)
Palivo / Fuel	BENZIN / GASOLINE (E10)	BENZIN / GASOLINE (E10)