

LS 160 P Track



ŠTĚPKOVAČ / W. CHIPPER	LS 160 P Track
Kód / Code	LC-14502
Délka / Length	3000 mm (transport 2385 mm)
Šířka / Width	1360 mm
Výška / Height	2530 mm (transport 1945 mm)
Hmotnost / Weight	1200 kg
Výkon / Load	12 ÷ 16 m ³ / h
Max. průměr / Max. diameter	160 mm
Počet nožů / Number of blades	2
Délka štěrpy / Length of chips	5 ÷ 15 mm
MOTOR / ENGINE	KOHLER ECH 749
Výkon motoru / Power output	19,8 kW (26,5 HP)
Palivo / Fuel	BENZIN / GASOLINE (E10)

LS 160 P Track je výkonný kompaktní štěpkovač dřevní hmoty pro maximální průměr vkládaného materiálu 160 mm. Je určen k likvidaci větví s listím i jehličím, kmenů, keřů, kůry a dalších nadzemních částí rostlin nebo k výrobě štěrpy. Otočná horní stavba štěpkovače umožňuje přímý přístup ke vkládacímu žlabu z jakékoli strany.

The chipper LS 160 P Track is a compact machine intended for disposal of wood waste, twigs, bark, branch-wood and other above-ground biomass, for chipping of redundant timber such as sticks, deals, pickets etc. and also for manufacture of chips from aforesaid materials. It can dispose all these materials with diameters up to 160 mm.

LS 160 DW Track



ŠTĚPKOVAČ / WOOD CHIPPER	LS 160 DW Track M	LS 160 DW Track RC
Kód / Code	LC-12002	LC-12001
Délka / Length	2610 mm (transport 2250 mm)	2610 mm (transport 2250 mm)
Šířka / Width	1440 mm	1440 mm
Výška / Height	2535 mm (transport 1950 mm)	2535 mm (transport 1950 mm)
Hmotnost / Weight	1290 kg	1280 kg
Výkon / Load	12 ÷ 16 m ³ / h	12 ÷ 16 m ³ / h
Max. průměr / Max. diameter	160 mm	160 mm
Počet nožů / Number of blades	2	2
Délka štěrpy / Length of chips	5 ÷ 15 mm	5 ÷ 15 mm
MOTOR / ENGINE	KOHLER KDW 1404 (STAGE V, EPA)	KOHLER KDW 1404 (STAGE V, EPA)
Výkon motoru / Power output	18,8 kW (25 HP)	18,8 kW (25 HP)
Palivo / Fuel	NAFTA / DIESEL (B7)	NAFTA / DIESEL (B7)

LS 160 DW Track je výkonný kompaktní štěpkovač dřevní hmoty pro maximální průměr vkládaného materiálu 160 mm. Je určen k likvidaci větví s listím i jehličím, kmenů, keřů, kůry a dalších nadzemních částí rostlin nebo k výrobě štěrpy. Otočná horní stavba štěpkovače umožňuje přímý přístup ke vkládacímu žlabu z jakékoli strany. Naklápecí rám podvozku umožňuje zvýšení svahové dostupnosti stroje v terénu až na 30°.

The chipper LS 160 DW Track is a compact machine intended for disposal of wood waste, twigs, bark, branch-wood and other above-ground biomass, for chipping of redundant timber such as sticks, deals, pickets etc. and also for manufacture of chips from aforesaid materials. It can dispose all these materials with diameters up to 160 mm. Its tiltable frame enables to reach slopes with climbing ability up to 30°.

LS 95 T



ŠTĚPKOVAČ / WOOD CHIPPER	LS 95 T (540)
Kód / Code	LZ-1109
Délka / Length	1530 mm
Šířka / Width	860 mm
Výška / Height	1540 mm
Hmotnost / Weight	150 kg
Výkon / Load	1,6 ÷ 2,8 m ³ / h
Max. průměr / Max. diameter	80 mm
Počet nožů / Number of blades	2
Délka štěrpy / Length of chips	4 ÷ 6 mm
NÁHON / DRIVE	
Otáčky PTO / PTO	540 ot/min, rpm
Závěs / Hinge	3-bod, kat. 1, 1N / 3-point 1, 1N
NENÍ V CENĚ / NOT INCLUDED	
Kardan / Cardan	004120

Štěpkovač LS 95 se vyznačuje vysokým výkonem a jednoduchou konstrukcí. Stroj je vybaven dvěma řezacími noži a protištěrím. Vkládání štěpkovaného materiálu je gravitační, což znamená, že materiál vložený do násypky sám klouže k řezacímu ústrojí. Ergonomická madla a velká pojezdová kola maximálně usnadní manipulaci se strojem. Pro pohon je zapotřebí vývodový hřídel s 540 ot./min.

The chipper LS 95 can be characterized by high power output and simple design. This chipper is equipped with two cutting blades and one fixed counter blade. Loading of materials to be chipped from the loading rolls is realised by gravity only, i.e. there is no other mechanism required. For machine drive you need also PTO shaft assembly for 540 rpm.

LS 160 T



ŠTĚPKOVAČ / W. CHIPPER	LS 160 T (540)	LS 160 T (1000)
Kód / Code	LC-13001	LC-13000
Délka / Length	2265 mm (transport 1905 mm)	2265 mm (transport 1905 mm)
Šířka / Width	1280 mm	1280 mm
Výška / Height	2350 mm (transport 1760 mm)	2350 mm (transport 1760 mm)
Hmotnost / Weight	600 kg	585 kg
Výkon / Load	12 ÷ 16 m ³ / h	12 ÷ 16 m ³ / h
Max. průměr / Max. diameter	160 mm	160 mm
Počet nožů / Number of blades	2	2
Délka štěrpy / Length of chips	5 ÷ 15 mm	5 ÷ 15 mm
NÁHON / DRIVE		
Výkon PTO / PTO power	30 ÷ 55 HP	30 ÷ 55 HP
Otáčky PTO / PTO	540 ot/min, rpm	1000 ot/min, rpm
Závěs / Hinge	3 bod, kat. 1, 2 / Three-point 1 or 2	3 bod, kat. 1, 2 / Three-point 1 or 2
NENÍ V CENĚ / NOT INCLUDED		
Kardan / Cardan	004542	004542

LS 160 T je výkonný kompaktní štěpkovač dřevní hmoty pro maximální průměr vkládaného materiálu 160 mm a pro agregaci za traktor. Je určen k likvidaci větví s listím i jehličím, kmenů, keřů, kůry a dalších nadzemních částí rostlin nebo k výrobě štěrpy.

The chipper LS 160 T is a compact machine intended for disposal of wood waste with diameters up to 160 mm. It should be coupled to a tractor with a corresponding three-point linkage (cat. 1 or 2).

LS 160 TT



ŠTĚPKOVAČ / WOOD CHIPPER	LS 160 TT (1000)
Kód / Code	LC-13501
Délka / Length	2350 mm (transport 2110 mm)
Šířka / Width	1400 mm
Výška / Height	2590 mm (transport 1990 mm)
Hmotnost / Weight	740 kg
Výkon / Load	12 ÷ 16 m ³ / h
Max. průměr / Max. diameter	160 mm
Počet nožů / Number of blades	2
Délka štěrpy / Length of chips	5 ÷ 15 mm
NÁHON / DRIVE	
Výkon PTO / PTO power	30 ÷ 55 HP
Otáčky PTO / PTO	1000 ot/min, rpm
Závěs / Hinge	3 bod, kat. 2 / Three-point 2
Zadní závěs / Rear hinge	přívěs 8t / trailer 8t
NENÍ V CENĚ / NOT INCLUDED	
Kardan / Cardan	004542

LS 160 TT je výkonný kompaktní štěpkovač dřevní hmoty pro maximální průměr vkládaného materiálu 160 mm. Je určen k likvidaci větví s listím i jehličím, kmenů, keřů, kůry a dalších nadzemních částí rostlin nebo k výrobě štěrpy. Otočná horní stavba štěpkovače umožňuje přímý přístup ke vkládacímu žlabu z jakékoli strany.

The chipper LS 160 TT is a compact machine intended for disposal of wood waste, twigs, bark, branch-wood and other above-ground biomass, for chipping of redundant timber such as sticks, deals, pickets etc. and also for manufacture of chips from aforesaid materials. It can dispose all these materials with diameters up to 160 mm.

LS 200 T



ŠTĚPKOVAČ / WOOD CHIPPER	LS 200 T (750 ÷ 1000)
Kód / Code	LS-3501
Délka / Length	2555 mm (transport 2155 mm)
Šířka / Width	1450 mm (transport 1515 mm)
Výška / Height	2915 mm (transport 2225 mm)
Hmotnost / Weight	980 kg
Výkon / Load	10 ÷ 15 m ³ / h
Max. průměr / Max. diameter	200 mm
Počet nožů / Number of blades	2
Délka štěrpy / Length of chips	10 ÷ 50 mm
NÁHON / DRIVE	
Výkon PTO / PTO power	40 ÷ 80 HP
Otáčky PTO / PTO	750 ÷ 1000 ot/min, rpm
Závěs / Hinge	3 bod, kat. 2 / Three-point 2
Zadní závěs / Rear hinge	přívěs 8t / trailer 8t
NENÍ V CENĚ / NOT INCLUDED	
Kardan / Cardan	004542

Štěpkovač je určen k likvidaci větví, kmenů, keřů, kůry a dalších nadzemních částí rostlin nebo výrobě štěrpy z uvedených materiálů a dále příp. k likvidaci nepotřebného řeziva jako jsou např. tyče, prkna, kůly. Štěpkovačem je možné zpracovávat výše uvedené kruhové materiály do průměru 200 mm, nebo plochých materiálů o tloušťce 60 mm.

This chipper is designed for disposal of wood waste, twigs, bark, branch-wood and other above-ground biomass or for manufacture of chips from aforesaid materials and also for disposal of redundant timber such as sticks, deals, pickets etc. The chipper can dispose all these materials with diameter up to 200 mm or flat plates with thickness up to 60 mm.

2025

LASKI

Komunální technika Environmental Machines



Frézy na pařezy - Štěpkovače - Drážkovače - Vysavače listí
Stump Cutters - Chippers - Trenchers - Leaf Vacuums

LASKI, s.r.o., Blišťka 263/16, 798 17 Smržice
Czech Republic
Tel.: +420 582 305 740, +420 582 305 741
e-mail: info@laski.cz

www.LASKI.cz

Distributor:



Spolufinancováno
Evropskou unií
Co-funded by
the European Union



LS 65



ŠTĚPKOVAČ / WOOD CHIPPER	LS 65/CH
Kód / Code	LZ-1004
Délka / Length	1250 mm
Šířka / Width	560 mm
Výška / Height	1260 mm
Hmotnost / Weight	95 kg
Výkon / Load	0,9 ÷ 1,6 m ³ / h
Max. průměr / Max. diameter	51 mm
Počet nožů / Number of blades	2
Délka štěrpy / Length of chips	4 ÷ 6 mm
MOTOR / ENGINE	KOHLER CH 395
Výkon motoru / Power output	7,1 kW (9,5 HP)
Palivo / Fuel	BENZIN / GASOLINE (E10)

Lehký štěpkovač LS 65/CH se vyznačuje vysokým výkonem a jednoduchou konstrukcí. Motor je s řezacím ústrojím spojen klínovým řemenem. Stroj je vybaven dvěma řezacími noži a protiostrím. Vkládání štěpkovaného materiálu je gravitační, což znamená, že materiál vložený do násypky sám klouže k řezacímu ústrojí. Na vyhazovací kominěk štěpkovače je možné připevnit prodyšný pytel.

The chipper LS 65/CH can be characterized by high power output and simple design. Transmission of power from the engine to the chipping device is based on V-belt gearing. This chipper is equipped with two cutting blades and one fixed counter blade. The chipper is also ready for chips collecting into bags made from air-permeable fabric and fitted on its discharge duct.

LS 95



ŠTĚPKOVAČ / WOOD CHIPPER	LS 95/GX	LS 95/CH
Kód / Code	LZ-1101	LZ-1102
Kód - Nesený / Code - Tractor-mounted	LZ-1107	LZ-1108
Kód - Bateriový / Code - Battery LS 95 A - LZ-1111		
Délka / Length	1530 mm	1530 mm
Šířka / Width	800 mm	800 mm
Výška / Height	1580 mm	1580 mm
Hmotnost / Weight	130 kg	130 kg
Výkon / Load	1,6 ÷ 2,8 m ³ / h	1,6 ÷ 2,8 m ³ / h
Max. průměr / Max. diameter	80 mm	80 mm
Počet nožů / Number of blades	2	2
Délka štěrpy / Length of chips	4 ÷ 6 mm	4 ÷ 6 mm
MOTOR / ENGINE	HONDA GX 390	KOHLER CH 440
Výkon motoru / Power output	8,7 kW (11,7 HP)	10 kW (14 HP)
Palivo / Fuel	BENZIN / GASOLINE (E10)	BENZIN / GASOLINE (E10)

Štěpkovač LS 95 se vyznačuje vysokým výkonem a jednoduchou konstrukcí. Motor je s řezacím ústrojím spojen klínovým řemenem. Stroj je vybaven dvěma řezacími noži a protiostrím. Vkládání štěpkovaného materiálu je gravitační, což znamená, že materiál vložený do násypky sám klouže k řezacímu ústrojí. Ergonomická madla a velká pojezdová kola maximálně usnadní manipulaci se strojem.

The chipper LS 95 can be characterized by high power output and simple design. Transmission of power from the engine to the chipping device is based on V-belt gearing. This chipper is equipped with two cutting blades and one fixed counter blade. Loading of materials to be chipped between the loading rolls is realised by gravity only, i.e. there is no other mechanism required.

LS 100



ŠTĚPKOVAČ / WOOD CHIPPER	LS 100/27 CB
Kód / Code	LS-7006
Kód - Nebrzděný, motor / Code - Unbraked, engine RATO R740D	LS-7004 (LS 100 P2)
Kód - s motorem / Code - with engine RATO R740D	LS-7009 (LS 100 PB2)
Délka / Length	3680 mm (transport 3160 mm)
Šířka / Width	1595 mm
Výška / Height	2080 mm
Hmotnost / Weight	630 kg
Výkon / Load	3 ÷ 8 m ³ / h
Max. průměr / Max. diameter	100 mm
Počet nožů / Number of blades	4
Délka štěrpy / Length of chips	11 mm
MOTOR / ENGINE	KOHLER CH 740
Výkon motoru / Power output	18,6 kW (25 HP)
Palivo / Fuel	BENZIN / GASOLINE (E10)

LS 100 je štěpkovač dřevní hmoty pro maximální průměr vkládaného materiálu 100 mm. Je určen k likvidaci větví, kmenů, keřů a dalších nadzemních částí rostlin. Štěpkovač je vybaven hydraulicky poháněným vkládacím válcem s automatickým systémem proti přetížení spalovacího motoru, počítadlem motohodin (celkové/denní), otočným vyfukovacím kominěm, který lze sklopit.

The chipper LS 100 is designed for disposal of wood waste, twigs, branch-wood and other above-ground biomass. It can dispose all these materials with diameters up to 100 mm. The chipper is also equipped with a loading roll hydraulically controlled and linked to an automatic system as overload protection of its combustion engine.

LS 160 PB Economy



ŠTĚPKOVAČ / W. CHIPPER	LS 160 PB Economy
Kód / Code	LC-18002
Délka / Length	3485 mm (transport 3155 mm)
Šířka / Width	1590 mm
Výška / Height	2500 mm (transport 1920 mm)
Hmotnost / Weight	730 kg
Výkon / Load	12 ÷ 16 m ³ / h
Max. průměr / Max. diameter	160 mm
Počet nožů / Number of blades	2
Délka štěrpy / Length of chips	5 ÷ 15 mm
MOTOR / ENGINE	RATO R740D
Výkon motoru / Power output	18,6 kW (25 HP)
Palivo / Fuel	BENZIN / GASOLINE (E10)

LS 160 P je výkonný kompaktní štěpkovač dřevní hmoty pro maximální průměr vkládaného materiálu 160 mm. Je určen k likvidaci větví s listím i jehličím, kmenů, keřů, kůry a dalších nadzemních částí rostlin nebo k výrobě štěrpy.

The chipper LS 160 P is a compact machine intended for disposal of wood waste, twigs, bark, branch-wood and other above-ground biomass, for chipping of redundant timber such as sticks, deals, pickets etc. and also for manufacture of chips from aforesaid materials. It can dispose all these materials with diameters up to 160 mm.

LS 160 PB



ŠTĚPKOVAČ / W. CHIPPER	LS 160 PB	LS 160 PGB
Kód / Code	LC-14001	LC-16001
Kód - s motorem / Code - with engine RATO	LC-14003 (LS 160 PB2)	-
Délka / Length	3485 mm (transport 3155 mm)	3485 mm (transport 3155 mm)
Šířka / Width	1590 mm	1590 mm
Výška / Height	2500 mm (transport 1920 mm)	2500 mm (transport 1920 mm)
Hmotnost / Weight	730 kg	750 kg
Výkon / Load	12 ÷ 16 m ³ / h	12 ÷ 16 m ³ / h
Max. průměr / Max. diameter	160 mm	160 mm
Počet nožů / Number of blades	2	2
Délka štěrpy / Length of chips	5 ÷ 15 mm	5 ÷ 15 mm
MOTOR / ENGINE	KOHLER ECH 749	KOHLER ECH 749
Výkon motoru / Power output	19,8 kW (26,5 HP)	19,8 kW (26,5 HP)
Palivo / Fuel	BENZIN/GASOLINE (E10)	BENZIN/GASOLINE (E10)/LPG

LS 160 P je výkonný kompaktní štěpkovač dřevní hmoty pro maximální průměr vkládaného materiálu 160 mm. Je určen k likvidaci větví s listím i jehličím, kmenů, keřů, kůry a dalších nadzemních částí rostlin nebo k výrobě štěrpy. Otočná horní stavba štěpkovače umožňuje přímý přístup ke vkládacímu žlabu z jakékoli strany. Stroj je vybaven úsporným motorem se vsříkovaním paliva. Verze PG má provoz na benzín a LPG.

The chipper LS 160 P is a compact machine intended for disposal of wood waste, twigs, bark, branch-wood and other above-ground biomass, for chipping of redundant timber such as sticks, deals, pickets etc. and also for manufacture of chips from aforesaid materials. It can dispose all these materials with diameters up to 160 mm. This machine is equipped with an environmentally-friendly engine with fuel injection. The PG version operates on petrol and LPG.

LS 160 PPB



ŠTĚPKOVAČ / WOOD CHIPPER	LS 160 PPB
Kód / Code	LC-17501
Délka / Length	3485 mm (transport 3155 mm)
Šířka / Width	1590 mm
Výška / Height	2500 mm (transport 1920 mm)
Hmotnost / Weight	750 kg
Varianta / Variant	Nájezdová brzda / Overrun Break
Výkon / Load	12 ÷ 16 m ³ / h
Max. průměr / Max. diameter	160 mm
Počet nožů / Number of blades	2
Délka štěrpy / Length of chips	5 ÷ 15 mm
MOTOR / ENGINE	KOHLER ECH 980
Výkon motoru / Power output	28,3 kW (38 HP)
Palivo / Fuel	BENZIN / GASOLINE (E10)

LS 160 PPB je výkonný kompaktní štěpkovač dřevní hmoty pro maximální průměr vkládaného materiálu 160 mm. Je určen k likvidaci větví s listím i jehličím, kmenů, keřů, kůry a dalších nadzemních částí rostlin nebo k výrobě štěrpy. Otočná horní stavba štěpkovače umožňuje přímý přístup ke vkládacímu žlabu z jakékoli strany. Provoz na benzín.

The chipper LS 160 PPB is a compact machine intended for disposal of wood waste, twigs, bark, branch-wood and other above-ground biomass, for chipping of redundant timber such as sticks, deals, pickets etc. and also for manufacture of chips from aforesaid materials. It can dispose all these materials with diameters up to 160 mm. Drive on petrol.

LS 160 DWB



ŠTĚPKOVAČ / WOOD CHIPPER	LS 160 DWB
Kód / Code	LC-10003
Délka / Length	3485 mm (transport 3155 mm)
Šířka / Width	1590 mm
Výška / Height	2500 mm (transport 1920 mm)
Hmotnost / Weight	830 kg
Varianta / Variant	Nájezdová brzda / Overrun Break
Výkon / Load	12 ÷ 16 m ³ / h
Max. průměr / Max. diameter	160 mm
Počet nožů / Number of blades	2
Délka štěrpy / Length of chips	5 ÷ 15 mm
MOTOR / ENGINE	KOHLER KDW 1404 (STAGE V, EPA)
Výkon motoru / Power output	18,8 kW (25 HP)
Palivo / Fuel	NAFTA / DIESEL (B7)

LS 160 DWB je výkonný kompaktní štěpkovač dřevní hmoty pro maximální průměr vkládaného materiálu 160 mm. Je určen k likvidaci větví s listím i jehličím, kmenů, keřů, kůry a dalších nadzemních částí rostlin nebo k výrobě štěrpy. Otočná horní stavba štěpkovače umožňuje přímý přístup ke vkládacímu žlabu z jakékoli strany. Pro tažení stále stačí řidičský průkaz skupiny B, ale s rozšířením B96 (nedělají se písemné testy).

The chipper LS 160 DWB is a compact machine intended for disposal of wood waste, twigs, bark, branch-wood and other above-ground biomass, for chipping of redundant timber such as sticks, deals, pickets etc. and also for manufacture of chips from aforesaid materials. It can dispose all these materials with diameters up to 160 mm. For towing you need only a driver's license, group B, may be completed with B96 (no written tests).

LS 160 BS



ŠTĚPKOVAČ / W. CHIPPER	LS 160 PPBS	LS 160 DWBS
Kód / Code	LC-17502	LC-10002
Délka / Length	3605 mm (transport 3525 mm)	3605 mm (transport 3525 mm)
Šířka / Width	1800 mm	1800 mm
Výška / Height	2675 mm (transport 2095 mm)	2675 mm (transport 2095 mm)
Hmotnost / Weight	920 kg	930 kg
Stavitelné oje / Height-adjustable drawbar	Min. 430 mm / Max. 1060 mm	Min. 430 mm / Max. 1060 mm
Výkon / Load	12 ÷ 16 m ³ / h	12 ÷ 16 m ³ / h
Max. průměr / Max. diameter	160 mm	160 mm
Počet nožů / Number of blades	2	2
Délka štěrpy / Length of chips	5 ÷ 15 mm	5 ÷ 15 mm
MOTOR / ENGINE	KOHLER ECH 980	KOHLER KDW 1404 (STAGE V, EPA)
Výkon motoru / Power output	28,3 kW (38 HP)	18,8 kW (25 HP)
Palivo / Fuel	BENZIN / GASOLINE (E10)	NAFTA / DIESEL (B7)

LS 160 BS je výkonný kompaktní štěpkovač dřevní hmoty pro maximální průměr vkládaného materiálu 160 mm. Je určen k likvidaci větví s listím i jehličím, kmenů, keřů, kůry a dalších nadzemních částí rostlin nebo k výrobě štěrpy. Otočná horní stavba štěpkovače umožňuje přímý přístup ke vkládacímu žlabu z jakékoli strany. Podvozek je vybaven stavitelnou ojí pro připojení pomocí koule nebo oka. Pro tažení stále stačí řidičský průkaz skupiny B, ale s rozšířením B96 (nedělají se písemné testy).

The chipper LS 160 BS is a compact machine intended for disposal of wood waste, twigs, bark, branch-wood and other above-ground biomass, for chipping of redundant timber such as sticks, deals, pickets etc. and also for manufacture of chips from aforesaid materials. It can dispose all these materials with diameters up to 160 mm. Its chassis frame is equipped with a height-adjustable drawbar for ball or eye coupling. For towing you need only a driver's license, group B, may be completed with B96 (no written tests).

LS 160 AB



ŠTĚPKOVAČ / WOOD CHIPPER	LS 160 AB
Kód / Code	LC-15000
Délka / Length	3485 mm (transport 3155 mm)
Šířka / Width	1590 mm
Výška / Height	2500 mm (transport 1920 mm)
Hmotnost / Weight	995 kg
Varianta / Variant	Nájezdová brzda / Overrun Break
Výkon / Load	12 ÷ 16 m ³ / h
Max. průměr / Max. diameter	160 mm
Počet nožů / Number of blades	2
Délka štěrpy / Length of chips	5 ÷ 15 mm
MOTOR / ENGINE	ASHWOOD IPM-200-66
Výkon motoru / Power output	20-32 kW
Kapacita baterie / Capacity Battery	48 V (400 Ah)

Štěpkovač LS 160 AB je první plně elektrický kompaktní stroj určený k likvidaci dřevěného odpadu, větví s listím i jehličím, kůry, kmenů a dalších nadzemních částí rostlin, ke štěpkování nadbytečného dřeva, jako jsou tyče, kůra, kolíky atd. a také k výrobě štěrpy z výše uvedených materiálů. Zpracovávat můžete všechny tyto materiály do průměru až 160 mm. Pro tažení stále stačí řidičský průkaz skupiny B, ale s rozšířením B96 (nedělají se písemné testy).

The chipper LS 160 AB is the first fully electric compact machine intended for disposal of wood waste, twigs, bark, branch-wood and other above-ground biomass, for chipping of redundant timber such as sticks, deals, pickets etc. and also for manufacture of chips from aforesaid materials. It can dispose all these materials with diameters up to 160 mm. For towing you need only a driver's license, group B, may be completed with B96 (no written tests).